



Panasonic RAMSA
店舗AVモニター等に使える小型スピーカ
WS-M10-K/-W

- 12cmコーン形スピーカのフルレンジバスレフタイプ。
- 出力音圧レベル91dB(1m/1W)で、コンパクトながら高効率を実現(当社従来比2dBアップ)。
- トランス内蔵モデルWS-M10T-K、-Wもラインナップ。
- ラウンド形状エンクロージャーにより、スピーカ内部の定在波を抑え、歪みの少ない拡声を実現。
- 別売天吊金具【WS-Q146-K/-W】
- 寸法:153×250×179mm

騒音レベルの高い場所でも明瞭なアナウンス
WS-M80-K/W

- 20cmコーン形ウーハーと均一な指向特性を持つNew SCWGホーンツイーターの構成からなる、2ウェイバスレフ方式スピーカ。
- 高音域はφ25ソフトドームツイーター。指向角は水平60°×垂直60°。
- より音域を広く、より周波数特性を平坦に。多目的に活躍する音場バランスを追求。
- ラウンド形状エンクロージャーにより、スピーカ内部の定在波を抑え、歪みの少ない拡声を実現。
- 別売天吊金具【WS-Q148-K/-W】
- 寸法:277×400×297mm

多目的ハイパワースピーカ
WS-M200-K/-W

- 30cmコーン形ウーハーとNew SCWGホーンツイーターの2ウェイバスレフ方式。ラウンド形状エンクロージャーにより、歪みの少ない拡声を実現。高効率100dB(1m/1W)を実現。[寸法:370×560×380mm]

SCWGホーンを採用
WS-AT75-K/-W

- SCWGホーンと、20cmウーハーを搭載した2ウェイバスレフタイプながらサイズと価格ダウンを実現。音面カバー、持ち運びしやすい大型ハンドル付。[寸法:374×260×228mm] ■ハイインピーダンスタイプ/WS-AT75H

天井高3m-6m用埋込スピーカ
WS-A44

- 16cmウーハー使用の同軸2ウェイ密閉タイプ。■大宴会場・パチンコホール・店舗などに最適。独自の回転アングル方式で取付簡単。[寸法:φ330×200mm] ■別売パネル/WS-P44-W [寸法:φ356×15mm]

天井高5m-10m用埋込スピーカ
WS-A88

- 20cmウーハー使用の2ウェイバスレフタイプ。■60°×60°ツインベッセル(TB)ホーンツイーターを採用し、均一な指向性を実現。[寸法:384×352×205mm] ■別売パネル/WS-P88 [寸法:360×360×15mm]

スピーチ&ボカール用ダイナミック型
WX-4212C

- 広い音域をカバーし、スピーチ用としても、ボカール用としても使用可能。■ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用。■電源スイッチONロック機能付。[寸法:φ59×245mm]

店内アナウンス用プレストーク型
WX-4400C

- ダイポールアンテナ内蔵。■押し続けている間だけ作動するプレストークスイッチ。■抗菌剤入り高衝撃性エンジニアプラスチック、ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用。[寸法:45×164×25mm]

カウンター対話用ハンズフリー型
WX-4370B

- 本体をベルトに固定する面ファスナー付バンド。着脱も簡単。■バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。■防滴ケース採用。[寸法:本体63×100×23.5mm/マイクφ10mm]

ワイヤレスパワードスピーカ
WS-X66A

- 800MHz帯PLLワイヤレス受信機を1波内蔵。■10Wアンプ内蔵。■明瞭な拡声ができる12cmコーン型フルレンジバスレフ形式。■AC100V電源、DCIN(12V)端子付。[寸法:170×234×188mm]

小型軽量パワードスピーカ
PS-S222P JVC

- B5サイズにアンプ内蔵、最大30Wを実現。■12cmフルレンジスピーカ採用。■ディスプレイ横での使用可能。■800MHzワイヤレスチューナーユニットWT-U85(別売)を1波組込可能。[寸法:175×235×190mm]

「WS-/WX-」シリーズはPanasonic社、「PS-S222P」はJVCケンウッド社の製品です。

響く、魅せる、伝わる。

カメラシステムが人知れず働く緑の下のシステムなら、音響・映像システムは遊技機につぐ表舞台の主要装置。広く市場に存在するあらゆる機材からプロットし、複数ブランド機材の組み合わせ、既設機材との混合システム、特殊設置に必要な金物の設計に至るまで柔軟に対応。自社ブランド品をほとんど持たないジャンルながら、業界屈指の納入実績を誇り、複数の大手メーカーから優秀販社として表彰をいただいています。セキュリティ分野で培った緻密なシステム構築力を存分に活かし、響き魅せる音響/映像計画をプロデュースいたします。



無線局免許・資格不要

- ①セルステーション/DCM-T300
- ②音声入出力ユニット/DCM-AF30
- ③メインコントローラー/DCM-M300
- ④サブコントローラー/DCM-M310
- ⑤多機能操作器/DCM-MC30
- ⑥ワイヤレストランシーバー/DCM-WT20
- ⑦ポータブルトランシーバー/DCM-TR300

デジタルワイヤレスインターカムシステム
DCM-3000series

- 最大96者の同時通話が可能*
- 最大8グループまでの細やかなグループ管理
- インカム通話とアナウンス放送を1台で切替
- 外線電話を一時保留にして他子機に取次ぎが可能
- セルステーション接続切替をスムーズに行う「シームレスハンドオーバー」機能搭載

*子機、多機能操作器、音声入力ユニット合計で最大96者(多層階など、通話可能な空間を複数に分けられる場合)。同一空間では、子機台数最大48台(外部からの妨害波がなく、理想的な電波環境の場合)。電波環境や設置状況により、接続できる子機台数は少なくなります。約30台を目安にお使いいただけます。

DIGITAL SIGNAGE

- 全高990mm未満のホール仕様サイネージ
- メディアプレーヤー搭載。デジタルソースで内容更新が容易
- LAN経由の配信タイプにも対応(オプション)
- 底面部キャスター付
- フレームスタンドのカラーリングやロゴ入れに対応



VISUAL DISPLAY

5.6型1台から200V型を超えるマルチディスプレイ、LEDビジョン、プロジェクションやムービングライトなど、ご要望、店舗イメージに合わせた取付金具の設計まで対応。